

CABLE CAT.6 U/UTP - LSZH - 24AWG - FICHA TÉCNICA CABLE BLANCO

Publicado en 18-07-2024 por barpaadminuser



CABLE DE COBRE
CAT6 U/UTP - LSZH - 24 AWG

DESCRIPCIÓN

- Prestaciones hasta 250MHz;
- Embalaje fácil de usar – reel-in-box;
- Metraje en el cable decreciente.

ESTÁNDARES APLICABLES

Rendimiento eléctrico:

- ISO/IEC 11801; • ISO/IEC 61156-5; • EN 50173; • EN 50288-6-1;
- ANSI/TIA-568-D;

Reacción al fuego:

- IEC 60332-3-22; • IEC 60754; • IEC 61034; • EN 50267-2-3;
- EN 13501-6; • EN ISO 17162010; • EN 50575.

PoE:

- IEEE 802.3bt PoE Type 1, 2, 3 and 4.



- 1 Cruceta
- 2 Cubierta exterior
- 3 Hilo de rasgado
- 4 Aislamiento HDPE
- 5 Conductor



PROPIEDADES DEL CABLE

Categoría		CAT6 U/UTP			
Conductor	Material	Cobre			
	Diámetro nominal (AWG)	24			
Aislamiento	Material	HDPE			
	Diámetro	0,92 ± 0,05 mm			
		0,036 in			
Cubierta	Espesor	0,55 ± 0,1 mm			
		0,022 in			
	Diámetro Exterior	5,4 ± 0,4 mm			
		0,213 in			
	Material	LSZH (cumple con RoHS)			
	Color	Blanco (RAL 9010)			
Hilo de Rasgado		Sí			
Código de Colores	Par 1	Blanco-Azul/Azul		Par 2	Blanco-Naranja/Naranja
	Par 3	Blanco-Verde/Verde		Par 4	Blanco-Marrón/Marrón

Este documento ha sido creado por y es propiedad de Barpa. Está prohibida la reproducción parcial o total del contenido sin la mención expresa de la autoría de este, así como la modificación su contenido o su contexto. Todas las especificaciones pueden ser cambiadas sin notificación previa. Las imágenes o los dibujos son solo ilustrativos y no vinculantes.

Más información: info@barpa.eu o en www.barpa.es

ficha técnica nº b121_3 | fecha: 03/24
aprobado por: Ana Barbosa

