

CABLE DE DISTRIBUCIÓN B2CA – LSZH - FICHA TÉCNICA

Publicado en 21-06-2024 por barpaadminuser



CABLE DE DISTRIBUCIÓN O MINI BREAKOUT CON FIBRAS AJUSTADAS
REFUERZO DE FIBRAS DE VIDRIO - DIELÉCTRICO LSZH B2CA

DESCRIPCIÓN

Los Cables de Distribución Fibra Óptica de barpa están diseñados para su uso en sistemas de cableado estructurado, admitiendo aplicaciones de distribución horizontal y backbone de edificios. Optimizados para entornos como centros de datos, redes LAN y SAN, con una estructura de fibra ajustada de fácil pelado que facilita una terminación e instalación rápidas. Aptos para instalaciones interiores y exteriores, garantizando un rendimiento constante en trayectos de backbone prolongados con protección mecánica asegurada y sin comprometer la flexibilidad.



- 1 Cubierta exterior
- 2 Fibras ajustadas
- 3 Elemento de tracción
- 4 Hilo de rasgado



NORMAS APLICABLES

- ISO/IEC 11801 • EN 50173-1 • EN50575 • IEC 60794-2-20
- IEC 60332-1-2 • IEC 60332-3-24 • IEC 61034-1[12]
- EN 50399 • ANSI/TIA-568-C • ITU G652 • ITU G657
- IEC 60793-2-50 • IEC 60793-2-10 • IEC 60794-1-21 • IEC 60794-1-22

PROPIEDADES DEL CABLE

Fibra Óptica	Color	1 - rojo	1 - rojo con marca cada 70 mm
		2 - verde	2 - verde con marca cada 70 mm
		3 - azul	3 - azul con marca cada 70 mm
		4 - amarillo	4 - amarillo con marca cada 70 mm
		5 - blanco	5 - blanco con marca cada 70 mm
		6 - gris	6 - gris con marca cada 70 mm
		7 - marrón	7 - marrón con marca cada 70 mm
		8 - violeta	8 - violeta con marca cada 70 mm
		9 - turquesa	9 - turquesa con marca cada 70 mm
		10 - negro	10 - negro con marca cada 70 mm
		11 - naranja	11 - naranja con marca cada 70 mm
		12 - rosa	12 - rosa con marca cada 70 mm
Elemento de tracción	Material	Fibras de vidrio como elementos de fuerza y resistencia a los roedores.	
	Material	1,5 mm, Libre de alógenos, retardante a la llama, estabilizador UV	
Cubierta Exterior	Color	OM3 -Turquesa; OM4 - Púrpura; OM5 - Verde Lima OS2 - Amarillo	
	Marcado	(código) barpa FO Distribution w Glass Yarn (clase CPR) (tipo de fibra) (Nº de fibras)F (lote) Made in EU (metros)m	
VDE 888		U-VQ(ZN)H	

Este documento ha sido creado por y es propiedad de barpa. Está prohibida la reproducción parcial o total del contenido sin la mención expresa de la autoría de este, así como la modificación su contenido o su contexto. Todas las especificaciones pueden ser cambiadas sin notificación previa. Las imágenes o los dibujos son solo ilustrativos y no vinculantes.
Más información: info@barpa.eu o en www.barpa.es

ficha técnica nº b40_6 | fecha: 07/25
aprobado por: Ana Barbosa

