CABLE MULTI-TUBO DE FIBRAS HOLGADAS CON ARMADO DIELÉCTRICO DE FIBRAS DE VIDRIO 5000N – PE - FICHA TÉCNICA

Publicado en 25-06-2024 por barpaadminuser

CABLE MULTI-TUBO CON FIBRAS HOLGADOS CON REFUERZO DE FIBRAS DE VIDRIO DIELÉCTRICO CUBIERTA 5000N PE

DESCRIPCIÓN

Para instalación en el exterior. Usado en troncales campus. Puede enterrarse directamente. Con protección contra los roedores.

Cable demostrativo de 48 fibras

NORMAS APLICABLES

- ISO/IEC 11801 • EN 50173-1 • IEC 60794-3 • EN 187 000
- IEC 60794-3-10 • IEC 60794-3-12 • IEC 60793-2-50
- IEC 60793-2-10 • IEC 60794-1-21 IEC 60794-1-22

1. Tubo holgado
2. Fibra óptica
3. Relleno con Gel
4. Elemento de tracción central
5. Cinta bolqueante del agua
6. Fibras de vidrio
7. Cubierta Exterior

PROTECCIÓN CONTRA ROEDORES · EXTERIOR · CONDUCTOS · BANDEJAS PORTACLABLES · ENTERRADO · 25 AÑOS GARANTÍA · PE

PROPIEDADES DEL CABLE

Fibra Óptica	Color	1 - rojo
		2 - verde
		3 - azul
		4 - amarillo
		5 - blanco
		6 - gris
		7 - marrón
		8 - violeta
		9 - turquesa
		10 - negro
		11 - naranja
		12 - rosa
Tubo holgado	Dimensión (mm)	2,3
Elementos de tracción	Diámetro (mm)	2,5
	Material	FRP
Cubierta	Material	1,5mm; Libre de alógenos, estabilizador UV
	Color	Negro
	Marcado	(código) barpa FO Multi w Glass PE (tipo de fibra) (cantidad de fibras)F (lote) Made in EU (metros)m
Bloqueo del agua		Cinta bloqueante del agua
VDE 888		A-DQ(ZN)B2Y

Este documento ha sido creado por y es propiedad de barpa. Está prohibida la reproducción parcial o total del contenido sin la mención expresa de la autoría de este, así como la modificación su contenido o su contexto. Todas las especificaciones pueden ser cambiadas sin notificación previa. Las imágenes o los dibujos son solo ilustrativos y no vinculantes.
Más información: info@barpa.eu o en www.barpa.es