

CABLE MULTI-TUBO DE FIBRAS HOLGADAS CON ARMADO DIELÉCTRICO DE FIBRAS DE VIDRIO 5000N – PE - FICHA TÉCNICA

Publicado en 25-06-2024 por barpaadminuser



CABLE MULTI-TUBO CON FIBRAS HOLGADOS CON REFUERZO DE FIBRAS DE VIDRIO DIELÉCTRICO CUBIERTA 5000N PE

DESCRIPCIÓN

Para instalación en el exterior. Usado en troncales campus. Puede enterrarse directamente. Con protección contra los roedores.

NORMAS APLICABLES

- ISO/IEC 11801 • EN 50173-1 • IEC 60794-3 • EN 187 000
- IEC 60794-3-10 • IEC 60794-3-12 • IEC 60793-2-50
- IEC 60793-2-10 • IEC 60794-1-21 IEC 60794-1-22



Cable demostrativo de 48 fibras



- 1

Tubo holgado
- 2

Fibra óptica
- 3

Relleno con Gel
- 4

Elemento de tracción central

5

Cinta bloqueante del agua

6

Fibras de vidrio

7

Cubierta Exterior

PROTECCIÓN CONTRA ROEDORES

EXTERIOR

CONDUCTOS

BANDEJAS PORTACABLES

ENTERRADO

25 AÑOS GARANTÍA

PE

PROPIEDADES DEL CABLE

Fibra Óptica	Color	1 - rojo
		2 - verde
		3 - azul
		4 - amarillo
		5 - blanco
		6 - gris
		7 - marrón
		8 - violeta
		9 - turquesa
		10 - negro
		11 - naranja
		12 - rosa
Tubo holgado	Dimensión (mm)	2,3
Elementos de tracción	Diámetro (mm)	2,5
	Material	FRP
Cubierta	Material	1,5mm; Libre de alógenos, estabilizador UV
	Color	Negro
	Marcado	(código) barpa FO Multi w Glass PE (tipo de fibra) (cantidad de fibras)F (lote) Made in EU (metros)m
Bloqueo del agua	Cinta bloqueante del agua	
VDE 888	A-DQ(ZN)B2Y	

