CAJA DE DISTRIBUCIÓN HASTA 24 FIBRAS - FICHA TÉCNICA

Publicado en 25-06-2024 por barpaadminuser

barpa

CAJA DE DISTRIBUCIÓN PARA 24 FIBRAS

DESCRIPCIÓN

La Caja de Distribución barpa se utiliza para redes de acceso FTTH, para uso en interior/exterior con la función de realizar empalmes mecánicos o por fusión. Tiene un grado de protección IP55 y una llave de seguridad, y se utiliza para situaciones en las que es necesario un mayor número de fibras y un menor costo. Tiene una capacidad máxima de 12 fibras.

ROHS

ESPECIFICACIONES

Material	ABS/PC
Color	Gris
IP	IP 55
Dimensiones (mm)	265x155x54
Ambiente de Aplicación	Interior o Exterior
Instalación	Mural
Temperatura de Funcionamiento (ºC)	-40 a 85
Peso (kg)	0,650

ACCESORIOS INCLUIDOS

2 cassettes de fusiones preinstaladas
6 bridas pequeñas
4 tornillos y tacos
Cerradura

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

		Caja Interior		Caja Exterior	
Código	Peso Unitario (kg)	Dimensiones (mm)	Cantidad (un)	Dimensiones (mm)	Cantidad (un)
81602020240	0,650	277x167x61	1	580x355x36	20

Este documento ha sido creado por y es propiedad de barpa. Está prohibida la reproducción parcial o total del contenido sin la mención expresa de la autoría de este, así como la modificación su contenido o su contexto. Todas las especificaciones pueden ser cambiadas sin notificación previa. Las imágenes o los dibujos son solo ilustrativos y no vinculantes.
Más información: info@barpa.eu o en www.barpa.es