

ADAPTADOR FC/ST - FICHA TÉCNICA

Publicado en 18-07-2024 por barpaadminuser

barpa

ADAPTADOR FC/ST

DESCRIPCIÓN

Alta fiabilidad y alineación de precisión. Aumenta la densidad del panel, ahorra espacio. Fácil de usar. Baja pérdida de inserción y pérdida de retorno. Buena repetibilidad, intercambiabilidad y estabilización de temperatura. Incluye tapas de protección contra el polvo.

NORMAS APLICABLES

- ISO/IEC 11801 • EN 50173-1 • IEC 61754-1 • IEC 61753-1
- IEC 61300 • RoHS



OS2 FC SIMPLEX



OS2 ST SIMPLEX



OM2 ST SIMPLEX



PRESTACIONES

	Mono Modo		Multi Modo
	UPC	APC	UPC
Pérdida de Inserción (dB)	< 0,2	< 0,2	< 0,2
Durabilidad (500 Conexiones) (dB)	< 0,2	< 0,2	< 0,2
Temperatura de Funcionamiento (°C)	-40 a +85	-40 a +85	-40 a +85
Fuerza de Retención (N)	200-600	200-600	200-600
Material del Casquillo	Metal	Metal	Metal
Estilo de Montaje	Flange Mount	D Mount	Flange Mount
Sleeve Alignment Material	Cerámica (Grado A)	Cerámica (Grado A)	Cerámica (Grado A)
Color	Amarillo	Verde	Rojo

Este documento ha sido creado por y es propiedad de Barpa. Está prohibida la reproducción parcial o total del contenido sin la mención expresa de la autoría de este, así como la modificación su contenido o su contexto. Todas las especificaciones pueden ser cambiadas sin notificación previa. Las imágenes o los dibujos son solo ilustrativos y no vinculantes.
Más información: info@barpa.eu o en www.barpa.es

ficha técnica nº b81_3 | fecha: 01/25
aprobado por: Ana Barbosa

