

ADAPTADOR E2000 - FICHA TÉCNICA

Publicado en 25-06-2024 por barpaadminuser





DESCRIPCIÓN

Alta fiabilidad y alineación de precisión. Fácil de usar. Puede ser utilizado ampliamente en FTT, red óptica pasiva (PON) y red de televisión por cable (CATV). Baja pérdida de inserción y pérdida de retorno. Buena repetibilidad, intercambiabilidad y estabilización de temperatura. Incluye tapas de protección contra el polvo. Permite el ajuste en el panel de parches de mamparo ya sea con una tuerca o con clips.

NORMAS APLICABLES

• ISO/IEC 11801 • EN 50173-1 • IEC 61754-20 • IEC 61753-1

• IEC 61300 • RoHS









E2000/APC - SC/APC SIMPLEX

E2000 SIMPLEX





PRESTACIONES

	Monomodo	
	UPC	APC
Pérdida de Inserción (dB)	< 0,3	< 0,3
Durabilidad (500 Conexiones) (dB)	< 0,2	< 0,2
Temperatura de Funcionamiento (°C)	-40 a +85	-40 a +85
Fuerza de Retención (N)	200-600	200-600
Material del Casquillo	PEI (PBT)	PEI (PBT)
Estilo de Montaje	Tornillos	Tornillos
Sleeve Alignment Material	Cerámica (Grado A)	Cerámica (Grado A)
Color	Azul	Verde

Est el comento ho sido creado por y a prejuided da bropo. Está prohibido la reproducción paradi o total del contendo sin lo calidad de la localidad de la redición del comento de la comenta de la contendo sin lo combiento sin nestificades previs. Los implames los delujos son sedo sixro bios y no vincularios. Más información estin 68/8/8/2014 que en en wordu bargo paca de

ficha técnica nº b83_4 | fecha: 01/25

.

