

LATIGUILLO – CAT.6 S/FTP – LSZH - FICHA TÉCNICA

Publicado en 26-06-2024 por barpaadminuser

barpa

LATIGUILLO COBRE CAT.6 S/FTP LSZH 27AWG




DESCRIPCIÓN

Flexible, para una gestión eficiente de las conexiones de red, proporciona máxima protección a interferencias electromagnéticas y de radiofrecuencia. Cumple y excede los estándares internacionales para Cat 6, o E, 250MHz, 1G. Disponible en 8 colores diferentes y 15 medidas estándar diferentes.

NORMAS APLICABLES

• ISO/IEC 11801-1 • EN 50173:2011 • IEC 60603-7 • IEC 60754-2 • PoE IEEE 802.3af/at and bt Type 3 and 4 (4PPoE) • ANSI/TIA 568.D • ROHS • IEC 61156-5 • IEC 60332-1-2 • IEC 61034-2



- 1 Malla de Aluminio
- 2 Cubierta Exterior
- 3 Lámina de Aluminio
- 4 Conductor



INTERIOR



APLICACIONES

- Ethernet 10BASE-T, 100BASE-T, 1000BASE-T, 10GBASE-T; • Token ring 4/16; • Digital video and broadband/baseband analog video; • Voice over Internet Protocol (VoIP).

MATERIAIS

Plug housing	UL 94V2 Poliester
Conector	8P8C tipo macho apantallado
Conductor (AWG)	27
Revestimiento	LSZH
Diámetro del Cable Exterior (mm)	6,0 ± 0,2
Durabilidad (Ciclos de inserción)	750 veces

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS (20°C)

Resistencia de Contacto (mΩ)	< 20
Desequilibrio de la Resistencia (%)	3
Tensión Dieléctrica V (DC)	1000
Resistencia Aislamiento (mΩ)	> 100

INSTALACIÓN

Temperatura de Funcionamiento (°C)	-20-60
Temperatura de Instalación (°C)	0-50
Radio de Curvatura	8 x Diámetro del Cable Exterior

Este documento ha sido creado por y es propiedad de Barpa. Está prohibida la reproducción parcial o total del contenido sin la mención expresa de la autoría de este, así como la modificación su contenido o su contexto. Todas las especificaciones pueden ser cambiadas sin notificación previa. Las imágenes o los dibujos son solo ilustrativos y no vinculantes.
Más información: info@barpa.eu o en www.barpa.es

ficha técnica nº b30_3 | fecha: 01/25
aprobado por: Ana Barbosa

