

LATIGUILLOS OM4 50/125 - FICHA TÉCNICA

Publicado en 25-06-2024 por barpaadminuser





DESCRIPCIÓN

Altas prestaciones y diseño robusto. Conectores de alta calidad. Embalaje individual. Disponible con color de cubierta exterior purpura. Tapones guardapolvos y con botas sobre el cable de color rojo y negro. Clip dúplex sobre los conectores SC y LC.

NORMAS APLICABLES

- ISO/IEC 11801 EN 50173-1 IEC 61754-20 IEC 61753-1
- IEC 61300 RoHS









PROPIEDADES DEL CONECTOR

	sc	LC
Pérdida de Inserción (dB)	≤ 0,15	≤ 0,15
Pérdida de Retorno (dB)	> 25	> 25
Férula (mm)	Cerámica 2,5	Cerámica 1,25
Cuerpo del Conector	Compuesto	Compuesto
Diseño del Conector	IEC61754-4	IEC61754-20

Est decument in 1820 creads por yeu projected uit brops. Est prehibitor la reproducción parade o total del contendo sin fo menor in terres de la contrada de la resi an las de landischaria prohibitor la reproducción parade la seperificaciones posidan ser combiacios sin notificación previs. Las imágines a los debjas son seda illustrativos y no vincularia. Más información infre (Butopa ceu en vincularia parade).

1

