

## LATIGUILLOS OS2 G652D - FICHA TÉCNICA

Publicado en 25-06-2024 por barpaadminuser





## DESCRIPCIÓN

Altas prestaciones y diseño robusto. Conectores de alta calidad. Embalaje individual. Disponible con color de cubierta exterior amarilla. Clip dúplex sobre los conectores SC, LC y E2000. Conectores ST y FC sin clip.

## NORMAS APLICABLES

- ISO/IEC 11801 EN 50173-1 IEC 61754-20 IEC 61753-1
- IEC 61300 RoHS









## PROPIEDADES DEL CONECTOR

	ST	SC	LC	SC/APC	E2000/APC	
Pérdida de Inserción (dB)	< 0,2	< 0,2	< 0,2	< 0,2	< 0,2	
Pérdida de Retorno (dB)	> 50	> 50	> 50	> 60	> 60	
Férula (mm)	Cerámica 2,5	Cerámica 2,5	Cerámica 1,25	Cerámica 2,5	Cerámica 2,5	
Cuerpo del Conector	Bronce	Compuesto	Compuesto	Compuesto	Compuesto	
Diseño del Conector	EC60874-10-1997	IEC61754-4	IEC61754-20	IEC61754-4	19	

Esta decumenta ha siza creado por y rei prejecto da brazo. Esta prefetada o reproducción parciad o toda del contendo sin ho mandon estración de los articidos de las cilimantes másticados ha contendos. Toda de suspecificaciones puedan ser combacidos sin neelfocidos previo. Los imágenes dos disbjes sen sedo sistentes fuelos productivos provinciones.

1

