PANEL CAT.6A UTP IDC 180° – 24 PUERTOS – 1U - FICHA TÉCNICA

Publicado en 27-06-2024 por barpaadminuser

PANEL DE PARCHEO CAT6A NO-APANTALLADO 24 PUERTOS 1U IDC 180°

DESCRIPCIÓN

El panel de parcheo Categoría 6A no-apantallado de barpa forma parte de su Sistema de Cableado Estructurado. Para su instalación se puede utilizar tanto una herramienta de inserción tipo 110 como tipo Krone. Tienen un diseño especial con un sistema de retención del cable con un ajuste mecánico que permite una instalación rápida y que evita tener que utilizar las tradicionales bridas plásticas. Suporta todas las aplicaciones hasta 500Mhz. Fabricado y comprobado según las últimas especificaciones Categoría 6A tal como se definen en los estándares internacionales.

ESTÁNDARES APLICABLES

• IEC 60603-7-4 • IEC 60512-26-100 • ISO/IEC 11801 ed.2.2
• EN 50173-1 • ANSI/TIA 568-B.2-1

CARACTERÍSTICAS

Compatible con CAT6A y categorías inferiores
Garantía de Sistema de 25 Años
Alta densidad 1U
Espacio para etiquetas en los puertos
10 Gigabit Ethernet
Para herramienta de inserción 110 y tipo Krone

PHYSICAL CHARACTERISTICS

Chassis	Acero pintado de negro por medio de deposición electroestática: bronce fosforado con estañado sobre níquel
Color	Negro (RAL9005)
Plástico	Plástico auto extinguible de alto impacto

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Resistencia de Contacto (MΩ)	200
Resistencia de Aislamiento (MΩ Min 500V DC)	500
Voltaje soportado	DC 1000V AC 700V RMS 60Hz, 1min

CONDICIONES AMBIENTALES

Temperatura de Funcionamiento (°C)	-10 a +60
Temperatura de Almacenaje (°C)	-40 a +70

Este documento ha sido creado por y es propiedad de barpa. Está prohibida la reproducción parcial o total del contenido sin la mención expresa de la autoría de este, así como la modificación su contenido o su contexto. Todas las especificaciones pueden ser cambiadas sin notificación previa. Las imágenes o los dibujos son solo ilustrativos y no vinculantes.
Más información: info@barpa.eu o en www.barpa.es