

# PIGTAIL OM4 50/125 - FICHA TÉCNICA

*Publicado en 25-06-2024 por barpaadminuser*



# barpa

## PIGTAIL MULTI-MODO OM4 50/125

### DESCRIPCIÓN

Altas prestaciones y diseño robusto.  
Conectores de alta calidad.  
Embalaje individual. Disponible con color de cubierta exterior Púrpura. Tapón guardapolvos y con bota sobre el cable incluidos. Proporciona una vía sencilla para una terminación de alta calidad.



### NORMAS APLICABLES

- ISO/IEC 11801 • EN 50173-1 • IEC 61754-20 • IEC 61753-1
- IEC 61300 • RoHS



### PROPIEDADES DE LOS CONECTORES

	SC	LC
Pérdida de Inserción (dB)	< 0,2	< 0,2
Pérdida de Retorno (dB)	> 25	> 25
Férula (mm)	Cerámica 2,5	Cerámica 1,25
Cuerpo del Conector	Compuesto	Compuesto
Diseño del Conector	IEC61754-4	IEC61754-20

Este documento ha sido creado por y es propiedad de Barpa. Está prohibida la reproducción parcial o total del contenido sin la mención expresa de la autoría de este, así como la modificación su contenido o su contexto. Todas las especificaciones pueden ser cambiadas sin notificación previa. Las imágenes o los dibujos son solo ilustrativos y no vinculantes.  
Más información: [info@barpa.eu](mailto:info@barpa.eu) o en [www.barpa.es](http://www.barpa.es)

ficha técnica nº b78\_3 | fecha: 01/25  
aprobado por: Ana Barbosa

