

PIGTAIL OS2 G652D - FICHA TÉCNICA

Publicado en 25-06-2024 por barpaadminuser

barpa

PIGTAIL MONO-MODO OS2 G652D

DESCRIPCIÓN

Altas prestaciones y diseño robusto.
Conectores de alta calidad.
Embalaje individual. Disponible con color de cubierta exterior amarillo.
Tapón guardapolvos y con bota sobre el cable incluidos.
Proporciona una vía sencilla para una terminación de alta calidad.

ESTÁNDARES APLICABLES

- ISO/IEC 11801 • EN 50173-1 • EN 60793 • IEC 61754-20
- IEC 61753-1 • IEC 61300 • ITU G652D • RoHS



PROPIEDADES DE LOS CONECTORES

	ST	SC	FC	LC/APC	SC/APC	E2000/APC	LC
Pérdida de Inserción (dB)	< 0,2	< 0,2	< 0,2	< 0,2	< 0,2	< 0,2	<0,2
Pérdida de Retorno (dB)	> 50	> 50	> 50	> 60	> 60	> 60	>50
Férula (mm)	Cerámica 2,5	Cerámica 2,5	Cerámica 2,5	Cerámica 1,25	Cerámica 2,5	Cerámica 2,5	Cerámica 1,25
Cuerpo del Conector	Bronce	Compuesto	Bronce	Compuesto	Compuesto	Compuesto	Compuesto
Diseño del Conector	EC60874-10-1997	IEC61754-4	IEC61754-13	IEC61754-20	IEC61754-4	-	IEC61754-20

Este documento ha sido creado por y es propiedad de Barpa. Está prohibida la reproducción parcial o total del contenido sin la mención expresa de la autoría de este, así como la modificación su contenido o su contexto. Todas las especificaciones pueden ser cambiadas sin notificación previa. Las imágenes o los dibujos son solo ilustrativos y no vinculantes.
Más información: info@barpa.eu o en www.barpa.es

ficha técnica nº b88_3 | fecha: 02/25
aprobado por: Ana Barbosa

