

PIGTAIL OS2 G657A2 - FICHA TÉCNICA

Publicado en 25-06-2024 por barpaadminuser





DESCRIPCIÓN

Altas prestaciones y diseño robusto. Conectores de alta calidad. Embalaje individual. Disponible con color de cubierta exterior amarillo. Tapón guardapolvos y con bota sobre el cable incluidos. Proporciona una vía sencilla para una terminación de alta calidad.

ESTÁNDARES

- ISO/IEC 11801 EN 50173-1 EN 60793 IEC 61754-20 IEC 61753-1 IEC 61300 RoHS











PROPIEDADES DE LOS CONECTORES

	ST	SC	LC/APC	SC/APC	FC	LC
Pérdida de Inserción (dB)	< 0,2	< 0,2	< 0,2	< 0,2	< 0,2	<0,2
Pérdida de Retorno (dB)	> 50	> 50	> 50	> 60	> 60	> 50
Férula (mm)	Cerámica 2,5	Cerámica 2,5	Cerámica 1,25	Cerámica 2,5	Cerámica 2,5	Cerámica 1,25
Cuerpo del Conector	Bronce	Compuesto	Compuesto	Compuesto	Bronce	Compuesto
Diseño del Conector	EC60874-10-1997	IEC61754-4	IEC61754-20	IEC61754-4	IEC61754-13	IEC61754-20

Est e documento ha sido creado por y es propiedad de bargo. Está prohibido la reproducción paraid a total del contenido sin la mención espresa de la outoria de este, así como la madificación se contenido au contexido. Pada las especificaciones pueden ser combidad sen indireción prevo. Las indiregienes o las dialysas as sela distributar y no inscharbitar de combidad ser a combidad servicia de la companya de combidad servicia prevo para de combigado servicia prevo y no inscharbitar de combidad servicia prevo para de combigado servicia de la contractiva de combigado servicia de combigado de combigado servicia de combigado servicia de combigado servicia de combigado servicia de combigado de combigado servicia de combigad

ficha técnica nº b89_3 | fecha: 02/25

