

PIGTAIL OS2 G657B3 - FICHA TÉCNICA

Publicado en 25-06-2024 por barpaadminuser





DESCRIPCIÓN

Altas prestaciones y diseño robusto. Conectores de alta calidad. Embalaje individual. Disponible con color de cubierta exterior amarillo. Tapón guardapolvos y con bota sobre el cable incluidos. Proporciona una vía sencilla para una terminación de alta calidad.

NORMAS APLICABLES

- ISO/IEC 11801 EN 50173-1 EN 60793 IEC 61754-20 IEC 61753-1 IEC 61300 RoHS











PROPIEDADES DE LOS CONECTORES

	LC	ST	SC	FC	SC/APC
Pérdida de Inserción (dB)	< 0,2	< 0,2	< 0,2	< 0,2	< 0,2
Pérdida de Retorno (dB)	> 50	> 50	> 50	> 50	> 60
Férula (mm)	Cerámica 1,25	Cerámica 2,5	Cerámica 2,5	Cerámica 2,5	Cerámica 2,5
Cuerpo del Conector	Compuesto	Bronce	Compuesto	Bronce	Compuesto
Diseño del Conector	IEC 61754-20	EC60874-10-1997	IEC61754-4	IEC61754-13	IEC61754-4

Est e documento ha sido creado por y es propiedad de bargo. Está prohibido la reproducción paraid a total del contenido sin la mención espresa de la outoria de este, así como la madificación se contenido au contexido. Actos las especificaciones pueden ser combidad sen indireción puede. Las indiregienes o las dialysas considerás de manifectoria preven. Las indiregienes o las dialysas considerás de manifectoria preven. Las indiregienes o las dialysas considerás de manifectoria y no inschartica.

