



CINTA TIPO VELCRO
16mm x 25m

DESCRIPCIÓN

Con esta solución puede conseguir una sujeción rápida y fácil. Ajustable y reutilizable. Se puede cortar a medida. Resistente UV. Logo cada 20 cm.



PROPIEDADES

Color	Negro con logo blanco
Material parte Macho	Nylon
Material parte Hembra	Poliéster
Material de la base	Resina Sintética
Temperatura de fusión parte Macho	230°C
Temperatura de fusión parte Hembra	180°C
Temperatura de Funcionamiento	-40°C a 85°C
Temperatura de Instalación Mínima	-20°C
Resistente al agua	Puede ser utilizado debajo del agua, en este caso la resistencia a la tracción se reduce a un 50%, una vez seco vuelve a su estado original
Resistencia a Productos Químicos	Soda Alcalina (50%); Amoníaco (28%); Ácido Clorídico (2,5%); Ácido Nítrico (3,5%)
Resistencia de Tracción	25N 5,6lb
Fuerza de Desprendimiento	3N 0,67lb
*Nota: La resistencia de tracción y durabilidad se verán reducidas en presencia de temperaturas bajas.	

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

Código	Peso Unitario	Dimensiones	Cantidad Caja Interior	Peso Caja Interior	EAN
82391511025	0,3 kg	16mm x 25 m	10 un	3,5 kg	5608445020826