

## DESCRIPCIÓN:

- Con esta solución puede conseguir una sujeción rápida y fácil;
- Ajustable y reutilizable;
- Se puede cortar a medida;
- Resistente UV;
- Logo cada 20 cm.



## PROPIEDADES

Color	Negro con logo blanco
Material parte Macho	Nylon
Material parte Hembra	Poliéster
Material de la base	Resina Sintética
Temperatura de fusión parte Macho	230°C
Temperatura de fusión parte Hembra	180°C
Temperatura de Funcionamiento	-40°C a 85°C
Temperatura de Instalación Mínima	-20°C
Resistente al agua	Puede ser utilizado debajo del agua, en este caso la resistencia a la tracción se reduce a un 50%, una vez seco vuelve a su estado original
Resistencia a Productos Químicos	Soda Alcalina (50%); Amoníaco (28%); Ácido Clorídico (2,5%); Ácido Nítrico (3,5%)
Resistencia de Tracción	25N    5,6lb
Fuerza de Desprendimiento	3N    0,67lb
*Nota: La resistencia de tracción y durabilidad se verán reducidas en presencia de temperaturas bajas.	

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

Código	Peso Unitario	Dimensiones	Cantidad Caja Interior	Peso Caja Interior	EAN
82391511025	0,3 Kg	16mm x 25 m	10 un	3,5 kg	5608445020826