


CABLE DE COBRE CAT7A S/FTP - LSZH - 23 AWG - 0,56mm

DESCRIPCIÓN

Prestaciones testadas hasta 1200MHz. Láminas individuales para cada par y malla global. Marcado de longitud del cable descendiente - la identificación del cable que queda en la bobina reduce el tiempo de instalación y las mermas. Diseñado para soportar todos los protocolos Clase FA incluido 10GBASE-T. Soporta aplicaciones Power Over Ethernet (PoE), Power Over Ethernet Plus (PoE+), High Power Ethernet (PoE++) y 4 Pair Power Over Ethernet (4PPoE).



- ① Cubierta exterior
- ② Hilo de rasgado
- ③ Lámina Al/Mylar
- ④ Malha
- ⑤ Hilo de drenaje

NORMAS APLICABLES

Rendimiento eléctrico:

- ISO/IEC 11801 • ISO/IEC 61156-5 • EN 50173 • EN 50288-9-1
- ANSI/ TIA-568-D

Reacción al fuego:

- IEC 60332-3-24 • IEC 60754 • IEC 61034 • EN 50267-2-3 • EN 13501-6
- EN ISO 1716:2010 • EN 50575

PoE:

- IEEE 802.3bt PoE Tipo 1, 2, 3 y 4.



CONSTRUCCIÓN

Categoría		CAT7A S/FTP		
Conductor	Material	100% Cobre		
	Diámetro exterior	0,56 ± 0,005 mm		
		0,022 in		
Aislamiento	Material	Skin-foam-skin PE		
	Diámetro	1,330 ± 0,05 mm		
		0,052 in		
Cubierta	Grosor	0,55 ± 0,05 mm		
		0,022 in		
	Diámetro Externo	7,8 ± 0,5 mm		
		0,307 ± 0,019 in		
	Material	LSZH (cumple RoHS)		
	Color	Naranja (RAL2003)		
Hilo de rasgado		Sí		
Colores conductores	Par 1	Blanco & Azul / Azul	Par 2	Blanco & Naranja / Naranja
	Par 3	Blanco & Verde / Verde	Par 4	Blanco & Marrón / Marrón



CABLE DE COBRE
CAT7A S/FTP - LSZH - 23 AWG - 0,56mm

PRESTACIONES FÍSICAS DE LA CUBIERTA

Fuerza de tracción antes de envejecimiento (Mpa)	≥ 10,0
Alargamiento antes de envejecimiento (%)	≥ 125
Periodo de envejecimiento (°C x horas)	100°C x24hx7d
Fuerza de tracción después de envejecimiento (Mpa)	≥ 8,0
Alargamiento después de envejecimiento (%)	≥ 100
Doblado en frio (-20±2°C x 4h)	8xdíamtero exterior del cable, Sin grietas visibles

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS (20°C)

	Valor Cables barpa	Valor Admitido
1-100MHz - Impedancia (Ω) 100-250MHz - Impedancia (Ω) 250-1000MHz - Impedancia (Ω)	100 ± 15 100 ± 18 100 ± 25	-
1-1000MHz – Diferencia de retardos (ns/100m)	≤ 12	≤ 25
Resistencia CC (Ω/100m)	≤ 7,2	≤ 9,38
Desequilibrio de Resistencia CC del Conductor (%)	0,5% dentro del par; 1,2% entre los pares	≤ 2,0
Desequilibrio de la Capacitancia con Tierra (pf/100m)	≤ 100	≤ 330
1-1000MHz – Velocidad de Propagación (%) - NVP	74	-
Resistencia de Aislamiento (MΩ.km)	> 5000	-

PRESTACIONES TÉCNICAS (100m || 328 ft.)

Frecuencia (MHz)	Atenuación ≤ dB		Pérdida de Retorno ≥ dB		NEXT ≥ dB		PHASE DELAY ≤ ns		PSNEXT ≥ dB		ELFEXT ≥ dB		PSELFEXT ≥ dB	
	GWC	BT	GWC	BT	GWC	BT	GWC	BT	GWC	BT	GWC	BT	GWC	BT
4	3,75	3,55	23,00	34,86	78,00	99,51	552,00	462,20	75,00	97,53	78,00	97,74	75,00	94,19
8	5,22	4,92	24,50	36,92	78,00	99,84	545,40	457,08	75,00	96,25	77,20	97,39	74,20	95,80
10	5,82	5,49	25,00	40,24	78,00	98,28	534,00	455,77	75,00	96,15	75,30	95,54	72,30	92,37
16	7,34	7,01	25,00	39,79	78,00	98,32	542,00	453,46	75,00	95,32	71,20	94,81	68,20	91,49
20	8,21	7,91	25,00	42,29	78,00	98,90	541,20	452,53	75,00	95,96	69,30	94,95	66,30	91,63
25	9,18	8,92	24,30	41,44	78,00	97,99	540,44	451,71	75,00	95,49	67,30	93,53	64,30	90,75
31.25	10,26	10,05	23,60	41,75	78,00	102,41	538,60	450,97	75,00	99,82	65,40	97,39	62,40	94,81
62.5	14,57	14,38	21,50	36,67	78,00	99,54	537,60	449,14	75,00	97,18	59,40	92,35	56,40	89,47
100	18,53	18,24	20,10	37,54	75,40	98,38	536,50	448,21	72,40	96,39	55,30	89,26	52,30	86,53
200	26,47	25,99	18,00	33,34	70,90	96,46	536,30	447,18	67,90	94,12	49,30	83,47	46,30	80,83
250	29,73	29,18	17,30	37,69	69,40	97,03	536,30	446,92	66,40	95,54	47,30	82,44	44,30	79,83
300	32,69	32,09	17,30	29,27	68,20	93,29	536,10	446,73	65,20	91,28	45,80	77,25	42,80	74,33
400	38,01	37,27	17,30	30,36	66,40	85,50	535,80	446,46	63,40	83,70	43,30	66,87	40,30	62,98
500	42,76	41,89	17,30	27,87	64,90	83,76	535,60	446,27	61,90	81,54	41,30	62,82	38,30	59,76
600	47,1	46,10	17,30	25,62	63,70	84,49	535,50	446,07	60,70	81,92	39,70	61,51	36,70	59,50
1000	61,93	60,79	15,10	22,33	60,40	81,45	535,10	444,93	57,40	78,85	35,30	51,41	32,30	49,07
*1200	-	67,36	-	16,30	-	64,20	-	444,80	-	61,20	-	38,80	-	35,70

GWC = Guaranteed Worst Case (Valor En Peor caso Garantizado) // BT = barpa Typical (Valor Típico de barpa)



CABLE DE COBRE
CAT7A S/FTP - LSZH - 23 AWG - 0,56mm

INSTALACIÓN

Rango de Temperaturas (Funcionamiento)	-20°C a +75°C	Rango de Temperaturas (Instalación)	0°C a +50°C
Radio de Curvatura Mínimo (Funcionamiento)	4D, D es el diámetro final	Fuerza de Tracción Máxima (Instalación)	100N

MARCADO DEL CABLE

barpa (código) category 7A S-FTP LSZH cable 4 pair 23 AWG Verified to ISO/IEC 61156-5, EN 50288-9 CLASE CPR NVP-74 ___m (fecha fabricación)

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

Código	Tipo de Embalaje	Dimensión Embalaje (mm)	Peso Bruto (kg/item)	Peso Neto (kg/item)	Cantidad (m)	EAN	Clase CPR
82225421030C1	Bobina	380x160x240	19	17,5	305	5608445014467	Cca - s1a, d1, a1
82225421050C1	Bobina	380x160x390	31	28,5	500	5608445014474	Cca - s1a, d1, a1

EMBALAJE

Estas imágenes son meramente ilustrativas. Queremos que vea la importancia que le damos al embalaje. Siempre trabajamos con productos y materiales que son fáciles de usar. El material de la bobina es madera contrachapada. El cable Cat7A es naranja.



CPR

Disponible en diferentes clases de CPR. Indíquelo por favor en su pedido.

25 AÑOS GARANTÍA

Como parte en la consecución de la excelencia en la calidad, nuestra Garantía de Sistema barpa proporciona 25 años de seguro de cumplimiento con las prestaciones de los estándares de la industria según la clase instalada. Esta garantía aplica a instalaciones de infraestructuras de redes ejecutadas por un Partner aprobado y realizadas utilizando una solución extremo a extremo de barpa. Para más información visita nuestra página web.

Este documento ha sido creado por y es propiedad de barpa. Está prohibida la reproducción parcial o total del contenido sin la mención expresa de la autoría de este, así como la modificación su contenido o su contexto. Todas las especificaciones pueden ser cambiadas sin notificación previa. Las imágenes o los dibujos son solo ilustrativos y no vinculantes.
Más información: info@barpa.eu o en www.barpa.es

ficha técnica nº b1_7 | fecha: 04/25
aprobado por: Ana Barbosa